

Периметр ограждения высота 3м – 120 м.п.

Периметр ограждения высота 4м – 80 м.п.

Калитка – 4 шт.

**Требования к материалам:**


Столб профильный стальной 60х60х3мм.

Панели GARDIS Medium 2D (размер ячейки 50х200мм., пруток 5мм)

**RAL ограждения 6005 (зеленый)**

000000902000

Панель GARDIS Medium 2D (размер ячейки 50x200 мм, пруты 5x6 мм, цвет 6005)




A(1:5)

Заглушка  
ЗСП.60.60.15-20

Комплект крепежа прямой  
ККП.60.60.20.0Ц

Панель 3D


Столб ограждения  
60x60




B(1:2,5)

Комплект крепежа прямой  
ККП.60.60.20.0Ц

Панель 3D



Г-Г(1:2,5)



Комплект крепежа прямой  
ККП.60.60.20.0Ц

Столб ограждения  
60x60

1. Глубину скважины под бетонирование L<sub>б</sub> выполнять на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Варианты исполнения - см. Таблицы 1-2 на листах 2-3.

Лит.		Масса	Масштаб
			1:20
Лист 1		Листов 3	
Монтажная схема установки панели столб 60x60 под бетонирование			
0P.0206.00.0000			
GARDIS			