ПЛАН 1-го ЭТАЖА

Ведомость проемов дверей

Марка, позиц.	Размер проема мм, (bxh)
13,14,21,22,24,25,39	1 000 x 2 100
3, 4	1 750 x 2 900
5, 6, 7	1 600 x 2 900
1,2,9,10,11,18,19,20,28,29,30,38	1 500 x 2 100
15,16,17,26,27	900 x 2 100
8,23	2000 x 2 100
31	1100 x 2 100
32	800 x 2 100
n1	1000 x 2 100
n2	1200 x 2 100

Спецификация элементов, замаркированных на листе

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.,шт.	Масса ед.,кг	Примечание
	Двери наружные, ворота				
1	ГОСТ 31173-2003	ДСН ДКПН М3 2120-1460 правая	2	--	см.пр.п.9
2		ДСН ДКПН М3 2120-1460 левая	2	--	
3	ГОСТ 23747-88	Дверь остекленная 2120-1710 правая с фрамугой h=600мм	--	4	см.лист 18
4		Дверь остекленная 2120-1710 левая с фрамугой h=600мм	--	4	
5		Дверь остекленная 2120-1560 правая с фрамугой h=600мм	--	5	
6		Дверь остекленная 2120-1560 левая с фрамугой h=600мм	--	5	
7	ГОСТ 31173-2003	ДСН ДКПН М3 2120-1560 правая с фрамугой h=600мм	2	--	см.пр.п.9
8		ДСН ДКПН М3 2120-1960	2	--	
39	ГОСТ 31173-2003	ДСН КПТН М3 2120-960	5	--	см.пр.п.9
Вр-1	Из торговой сети	Ворота 3,3x3,0(h)м подъемно-секционные	1	--	см.пр.п.14
Вр-2		Ворота 8,24x5,2(h)м откатные	1	--	см.лист 23
	Двери внутренние				
9	ГОСТ 23747-88	Дверь остекленная 2100-1460 правая	--	3	см.лист 18
10		Дверь остекленная 2100-1460 левая	--	3	
11	ТУ 5271-028-81421918-2010 (ООО "НПО "Гласопром")	ДСОД)-30 2100x1460 правая	--	7	см.лист 18
12	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-10	5	32	см.пр.п.10
14		ДГ 21-10Л	5	46	
15		ДГ 21-9	2	3	
16		ДГ 21-9Л	1	5	
17		ДО 21-9 (со смотровым окном)	5	3	см.лист 18
18		ДГ 21-15Л	2	--	см.пр.п.10
19	ТУ 5262-004-51740842-2005	ДМПЛ-02/30 (1500x2100) правая	1	3,5кг/м²	см.пр.п.11
20		ДМПЛ-02/30 (1500x2100) левая	3	2	
21	ТУ 5262-006-51740842-2005	ДМПЛ-01/30 (1000x2100) правая	3	8	
22		ДМПЛ-01/30 (1000x2100) левая	7	6	
23	ТУ 5262-004-51740842-2005	ДМПЛ-02/30 (2000x2100)	3	--	
24	ГОСТ 31173-2003	ДСВ КП М3 2100-1000	3	1	см.пр.п.12
25		ДСВ КП М3 2100-1200	5	--	
26	ООО "Компания МТМ-ПРО"	Дверь камерного типа 2100-900	25	--	см.пр.п.13
27		Дверь металлическая 2100-900	2	--	
28	ТУ 5271-028-81421918-2010 (ООО "НПО "Гласопром")	ДСОД-60 2100x1460 правая	--	2	см.лист 18
29		ДСОД-15 2100x1460 правая	--	1	
30		ДСОД-15 2100x1460 левая	--	1	
31	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-11Л	--	1	см.пр.п.10
32		ДГ 21-7Л	--	1	
	Окна				
Ок-1	ГОСТ 30674-99	ОП Г1 2050-1550 (4М1-10-4М1-10-4М1)	6	86	см.лист 18
Ок-3		ОП Г1 1050-1550 (4М1-10-4М1-10-4М1)	1	--	
Ок-4		ОП Г1 2050-1550 (4М1-10-4М1-10-4М1)	1	--	
ОК-1	ООО "Компания МТМ-ПРО"	окно металлическое 460x860(h)	1	--	см.лист 18
ОК-2	ГОСТ 30674-99	ОП 1150-1460	1	--	
ОК-3	ООО "Компания МТМ-ПРО"	окно металлическое 1460x1150(h)	1	--	
ОК-4	ТУ 5271-016-81421918-2009 (ООО "НПО "Гласопром")	ОСт 1 150-1 960 (Е 60)	1	--	
ОК-5	ГОСТ 30674-99	ОП 860-660	--	2	
ОК-6		ОП 750-1360	--	1	
ПП-1	Из торговой сети	подоконная плита из полимербетона 800x402x50	--	4	цвет: белый
	Остекленные перегородки				
ОПн-1	Индивидуальные	Остекленная перегородка h=3,65м	--	1	см.лист 18
ОПн-2		Остекленная перегородка h=3,65м	--	1	
ОПн-3		Остекленная перегородка h=3,28м	--	1	
ОГ-1		Остекленная перегородка h=2,1м	--	1	

Экспликация помещений (начало)

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория помещения
0107	Лестничная клетка	18,4	
0156	Лестничная клетка	18,4	
1000	Лестничная клетка	31,2	
1001	Кабинет начальника приёмной по обращениям граждан	19,8	
1002	Комната для регистрации кандидатов в присяжные	13,2	
1003	Лестничная клетка	24,8	
1004	Общественная приемная	80,0	
1005	Помещение для работы с посетителями	26,6	
1006	Подсобное помещение	10,7	
1007	Сан.узел (Ж)	4,9	
1008	Сан.узел (М)	5,7	
1009	Коридор	322,6	
1010	Кабинет зам. начальника приёмной по обращению граждан	17,1	
1011	Кабинет начальника отдела делопроизводства	17,8	
1012	Комната специалистов отдела делопроизводства	23,7	
1013	Кабинет нач. отдела ГСК	17,8	
1014	Кабинет зам.начальника отдела ГСК	16,1	
1015	Помещение спецархивов исходящих дел	28,2	B2
1016	Комната для курьеров	12,0	
1017	Кабинет экспедиции исходящих дел	29,3	
1018	Тамбур	8,4	
1019	Кабинет экспедиции входящих дел	17,8	
1020	Тамбур	5,9	
1021	Рабочее помещение архива	20,2	
1022	Архив	323,4	B1
1023	Лифтовой холл	5,8	
1024	Комната специалистов отдела ГСК	32,1	
1025	Комната ГЗ. и Вед. специалистов	18,8	
1026	Комната назначения дел ГСК	17,3	
1027	Кабинет начальника отдела УСК-2	17,2	
1028	Кабинет зам.начальника отдела УСК-2	17,9	
1029	Комната специалистов отдела УСК-2	19,1	
1030	Комната ГЗ. и Вед. специалистов отдела УСК-2	30,2	
1031	Комната назначения дел УСК-2	16,8	
1032	Лестничная клетка	31,1	
1033	Кабинет начальника отдела УСК-1	16,3	
1034	Кабинет зам.начальника отдела УСК-1	16,2	
1035	Комната гл.специалистов отдела УСК-1	19,3	
1036	Комната гл.специалистов отдела УСК-1	18,6	
1037	Комната специалистов отдела УСК-1	18,2	
1038	Электрощитовая	18,3	B4
1039	Гардероб	38,5	
1040	Помещение перевода документов в электронный вид	13,5	
1041	Лестничная клетка	24,2	
1042	Тамбур	19,3	
1043	Вестибюль общественный	151,6	
1044	Лифтовой холл	24,7	
1045	Сан.узел (М)	10,8	
1046	Комната уборочного инвентаря	12,7	
1047	Сан.узел для МГН	9,1	
1048	Сан.узел (М)	5,5	
1049	Сан.узел (Ж)	5,7	
1050	Сан.узел (Ж)	11,3	
1051	Кабинет начальника МТО	16,8	
1052	Кабинет зам.начальника МТО	15,3	
1053	Комната специалистов МТО	18,0	
1054	Комната специалистов МТО	22,8	
1055	Комната коменданта	16,6	
1056	Комната водителей	23,2	
1057	Тамбур	19,5	
1058	Вестибюль служебный	60,2	
1059	Лифтовой холл	30,4	
1060	Коридор	34,3	
1061	Комната дежурного	17,7	

Экспликация помещений (продолжение)

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория помещения
1062	Тамбур	12,5	
1063	Комната старшего группы судебных приставов по ОУПДС	21,4	
1064	Диспетчерская	21,5	
1065	Комната отдыха и приема пищи	16,6	
1066	Лестничная клетка	24,2	
1067	Помещение для досмотра посетителей	10,5	
1068	Помещение для задержанных судебными приставами по ОУПДС	10,0	
1069	Серверная	48,5	B2
1070	Помещение вещественных доказательств	24,7	B2
1071	Коридор	268,2	
1072	Кабинет начальника Президиума	18,4	
1073	Кабинет зам.начальника Президиума	17,9	
1074	Комната консультанта Президиума	15,4	
1075	Комната специалистов по административным делам	28,3	
1076	Комната специалистов по гражданским делам	38,0	
1077	Комната специалистов по уголовным делам	37,1	
1078	Лестничная клетка	31,1	
1079	Комната ремонта оргтехники	28,8	B4
1080	Кабинет начальника отдела информатизации	17,3	
1081	Электрощитовая	18,8	B4
1082	Архив	289,9	B1
1083	Комната специалистов отдела информатизации	18,6	
1084	Комната специалистов отдела информатизации	19,4	
1085	Комната психологической разгрузки	17,7	
1086	Комната психологической разгрузки	24,9	
1087	Помещение спец.части	17,5	
1088	Помещение спец.части	17,5	
1089	Лифтовой холл	7,1	
1090	Сан.узел (М)	6,1	
1091	Сан.узел (Ж)	5,8	
1092	Медицинский кабинет	17,6	
1093	Тамбур	9,2	
1094	Обеденный зал	128,6	
1095	Холодный цех	13,5	
1096	Горячий цех	32,2	
1097	Коридор	60,5	
1098	Вент.камера с форкамерой	14,6/3,0	Д
1099	Лестничная клетка	24,8	
1100	Мясо-рыбный цех	11,2	
1101	Комната уборочного инвентаря	6,0	
1102	Моечная кухонной посуды	5,9	
1103	Раздача	34,5	
1104	Кладовая скоропортящихся продуктов	18,3	
1105	Овощной цех	11,3	
1106	Кабинет зав.столовой	8,7	
1107	Кладовая и моечная тары	12,3	
1108	Кладовая овощей	10,8	
1109	Моечная столовой посуды	16,5	
1110	Душевая	3,3	
1111	Бытовое помещение персонала	10,4	
1112	Сан.узел	4,8	
1113	Кладовая сухих продуктов	8,8	B4
1114	Загрузочная	12,3	
1115	Лестничная клетка	30,8	
1116	Помещение для кондиционирования	14,8	
1117	Кроссовая	13,2	B2
1118	Кроссовая	13,2	B2

Устройство перегородки из ГКЛ/ГКЛО
пр.п.2



Узел крепления кирпичных перегородок к стойкам фахверка



Узел утепления наружных стен

1. Наружные стены, стены лестничных клеток и лифтовых шахт, перегородки выполнять из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/ 100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 и растворе марки М50, стены толщ.250мм, перегородки толщ.120мм.
2. Перегородки из ГКЛ толщ.100мм (см. узел 1) выполнять по одиночному каркасу с заполнением мин.плитой, согласно СП 50-101-2000, конструктивная связь 2, табл.8. Пределы огнестойкости перегородок EI60, по табл.13, индекс изоляции воздушного шума 46дБ, по табл.14, что соответствует СП 51.13330.2011 "Защита от шума". В лифтовых холлах и в помещениях с повышенными влажностью применять ГКЛО.
Для устройства перегородок стен применяют мин.плита "Вентс Баттс" (Rockwool), ус.=65кг/м³ (ТУ 5762-014-45757203-06), толщ.= 50мм.
Применяемые теплоизоляционные материалы по пожарно-техническим характеристикам группы горючести "НГ".
Для утепления наружных стен цоколя применяется экструзионный пенополистирол "Пеноплэкс" ф-ус.=30кг/м³ (ТУ 5767-015-56925804-2011), толщ.=100мм.
3. Ширина проемов в свету для дверей принята по ГОСТ 6629-88.
4. Конструкция лестниц в лестничных клетках см.КЖ.
5. Узлы установки и крепления перегородок из кирпича к полу, стенам и перекрытию выполнить по серии 2.230-1, вып.5, дет.1, 7, 21.
6. Условные обозначения см. лист 2.
7. Все расстилаемые двери и перегородки покрасить эмалью по металлу на два раза в светло-серый цвет (RAL 7038).
8. Размер заполнения в кирпичных перегородках не указанных на плане равен 130мм.
9. Двери поз.1, 2, 6, 36, 37, 39, 40 стальные, глухие, утепленные из торговой сети в соответствии с ГОСТ 31173-2003, с полимерным покрытием, цвет: светло-серый (RAL 7038), Дверь поз.7 с фрамугой (1560х600/мм), заполнение двухкамерный стеклопакет из обычного стекла.
10. Двери поз.13-16, 18, 31-35 из торговой сети филенчатые из МДФ, отделка ламинированное покрытие под дерево.
11. Двери поз.19-23 противопожарные из торговой сети, отделка:полимерное покрытие, цвет - коричневый (RAL 8004). Все двери оборудовать устройствами самозакрывания и уплотнениями в притворах.
12. Двери поз.24, 25 стальные со звукоизолирующим наполнителем, глухие из торговой сети в соответствии с ГОСТ 31173-2003, отделка полимерное покрытие, цвет светло-серый (RAL 7038). Двери оборудуются ножевыми ригелями.
13. Специальные двери поз.26, 27 стальные из торговой сети, отделка: полимерное покрытие, цвет светло-серый (RAL 7038). Двери оборудовать замком с ручкой.
поз.26 усиленной конструкции. Двери оборудованы ношевыми ригелями, оборудованием для фиксации замков, запорами с прорезями для навесного замка, люком для передачи пищи, смотровым окном из устойчивого к пробиванию стекла класса защиты Б1, открывающимся на открывание наружу на 50°. Двери поз.27 оборудуются навесным замком врезного типа.
14. Ворота Вр-1 металлические, утепленные, подъемно-секционные из торговой сети, отделка полимерное покрытие, цвет: светло-серый (RAL 7038).
15. В поз.1104 устроить решетчатую дверь 1,0x2,1(h)м из арматуры Ø14 (ж.т50х150мм) с замком.
16. Низом для их щитов закрыть рольставнями из торговой сети (цвет - белый).
Общий расход 2,8x2,1(h)м =11шт., 1,5x2,1(h)м =1шт.
17. В сан.узлах пом. 1046, 1050 между санитарными приборами на высоте 150мм от пола установить пластиковые перегородки (h=2,м) с дверями (шириной=600мм, количество =3шт.), из торговой сети. Цвет перегородок -белый. Площадь перегородок =12,5м².
18. На всех окнах в наружных стенах подвала, 1 и 2 этажей установить металлические раздвижные решетки из торговой сети (цвет -белый).
19. В пом.1068 выгородить тамбур решеткой перегородкой из арматуры Ø14 (ж.150х150мм) с дверью 0,8x2,0(h)м .Дверь оборудовать замком, закрывающимся с наружи и запорами с прорезями для навесного замка, согласно СП 152.13330.2012.
20. Ведомость отделки помещений см. л.16, экспликацию полов см. л.25.
21. Для крепления кирпичной кладки, к металлическим стойкам фахверка приварить анкера ø8 А400 через 5 рядов кладки (см.уз.2). Анкера крепления кирпичной кладки к металлическим стойкам фахверка к сетку всаркированя кладки располагать относительно друг друга через ряд кладки. Общий расход анкеров ø8 А400 (ГОСТ 5781-82) =241,5м.п.
22. Специальное оборудование для МГН в пом.1047 см ТХ.

| | | | |