Спуск Сп-1



Крыльцо Кр-7, Козырек Кз-1



Спуск Сп-2



Спуск Сп-3



Козырёк Кз-6





Козырёк Кз-2



Козырёк Кз-3



а - а



в - в



д - д



Крыльцо Кр-1

Крыльцо Кр-8, крыльцо Кр-10-зеркально

Ограждения ОГН-8, ОГН-9



г - г

ж - ж



и - и

Поручни П-1, П-2

б - б



Бетонная плитка (поз.1) - 40 мм
Цем.-песч. раствор - 20 мм
Ж.б. основание, см. разд. ЮК

Бетонная плитка (поз.5) - 40 мм
Цем.-песч. р-р по сетке (поз.4) - 40 мм
Фундаментные блоки, см. разд. ЮК - 400 мм

Бетонная плитка (поз.5), прим. 2 - 40 мм
Цем.-песч. раствор по сетке (поз.4) - 40 мм
Ж.б. стена, см. разд. ЮК - 400 мм
Штукатурка по сетке (поз.4)- 40 мм

Оклеечная гидроизоляция 2 слоя "Техноласт" - 5 мм
Крепление: рулонный лист ГОСТ 18124-2012 крепить дюбелями с шагом 500 мм в шахматном порядке - 10 мм
Ж.б. стена, см. разд. ЮК - 400 мм

1 Козырьки замаркированы на листах 2, 3, 12-15
2 См. прим.п.20
3 Метал.конструкции козырьков, узлы крепления см. КМ.
4 Покрытие козырьков выполнить из оцинкованной кровельной стали толщ.0,5мм с полимерным покрытием, цвет-коричневый (RAL 8004), использовать двойной стоячий фальц с герметизацией швов силиконовым герметиком по всей длине. Крепление к обрешетке осуществлять на клямперах. Исключить использование горизонтальных фальцев. Зажатку фальца осуществлять фальцевочным машинами.
5 Низ и торцы козырьков облицевать панелями из композитного материала с полимерным покрытием, цвет- белый (RAL 9003) по стальному оцинкованному каркасу
6 Облицовку крыльц выполнить фасадной бетонной плиткой на цем.-песч. растворе М 75 (толщина слоя 40 мм) по арматурной сетке, согласно узла 19; 20. Арматурную сетку приварить к арматурным анкерам, последние установить в шахматном порядке, шаг 500 мм. Нижний ряд плит опереть на полку из стального уголка. Полку крепить к фундаментным блокам арматурными анкерами с шагом 500 мм, обеспечивая зазор 15-20 мм от уровня планировки. Образовавшийся шов промазать битумно-резиновой мастикой (ГОСТ 15836-79), обеспечивая герметичность, и зачеканить цементно-песчаным раствором. Анкера заделывать раствором на расширяющемся цементе.
7 Выполнить полимерное покрытие стоек козырьков Кз1- Кз-5 в заводских условиях. Цвет- белый.
8 Покрытие козырька Кз-3 в осях А/4-6 выполнить из трехслойного заполнего стекла толщиной 18 мм (ГОСТ Р 51136-2008) класса защиты СТ3 в переплетах из алюминиевых сплавов по металлическим конструкциям (КМ). Площадь покрытия: 25,0 м².

Спецификация элементов, замаркированных на листе (начало)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг	Приме-чание
		Спуск в подвал Сп-2 (1 шт.)			
1	Из торговой сети	Плитка бетонная толщ.=40 мм Цвет-серый	34,30		м²
2	ГОСТ 8509-93	L 50х5 мм	25,0	3,77	м.п.
3	ГОСТ 5781-82	Ø16мм А400; L=0,2м	51	0,40	шаг=500мм
4	ГОСТ 3826-82	сетка 2-20-2,0 Л	82,10	3,52	м²
5	Из торговой сети	Фасадная бетонная плитка толщ.=40 мм, цвет-серый	15,70		м²
6	Из торговой сети	Гладкая декоративная бетонная плитка толщ.=40 мм, цвет-серый	10,40		м²
		Спуск в подвал Сп-3 (1 шт.)			
1	Из торговой сети	Плитка бетонная толщ.=40 мм Цвет-серый	35,10		м²
2	ГОСТ 8509-93	L 50х5 мм	25,0	3,77	м.п.
3	ГОСТ 5781-82	Ø16мм А400; L=0,2м	51	0,40	шаг=500мм
4	ГОСТ 3826-82	сетка 2-20-2,0 Л	79,10	3,52	м²
5	Из торговой сети	Фасадная бетонная плитка толщ.=40 мм, цвет-серый	12,70		м²
6	Из торговой сети	Гладкая декоративная бетонная плитка толщ.=40 мм, цвет-серый	10,60		м²
		Крыльцо Кр-1 (1 шт.)			
1	Из торговой сети	Плитка бетонная толщ.=40 мм Цвет-серый	7,0		м²
2	ГОСТ 8509-93	L 50х5 мм	7,0	3,77	м.п.
3	ГОСТ 5781-82	Ø16мм А400; L=0,2м	14	0,40	шаг=500мм
4	ГОСТ 3826-82	сетка 2-20-2,0 Л	1,2	3,52	м²
5	Из торговой сети	Фасадная бетонная плитка толщ.=40 мм, цвет-серый	1,2		м²
		Крыльцо Кр-7 (1 шт.), спуск **Сп-1** (1 шт.). Общий расход			
1	Из торговой сети	Плитка бетонная толщ.=40 мм Цвет-серый	28,3		м²
2	ГОСТ 8509-93	L 50х5 мм	18,0	3,77	м.п.
3	ГОСТ 5781-82	Ø16мм А400; L=0,2м	36	0,40	шаг=500мм
4	ГОСТ 3826-82	сетка 2-20-2,0 Л	42,10	3,52	м²
5	Из торговой сети	Фасадная бетонная плитка толщ.=40 мм, цвет-серый	26,50		м²
		Крыльцо Кр-8 (1 шт.), **Кр-10** (1 шт.) Расход. общий.			
1	Из торговой сети	Плитка бетонная толщ.=40 мм Цвет-серый	20,20		м²
2	ГОСТ 8509-93	L 50х5 мм	18,00	3,77	м.п.
3	ГОСТ 5781-82	Ø16мм А400; L=0,2м	31	0,40	шаг=500мм
4	ГОСТ 3826-82	сетка 2-20-2,0 Л	6,7	3,52	м²
5	Из торговой сети	Фасадная бетонная плитка толщ.=40 мм, цвет-серый	6,7		м²
		Козырёк Кз-1 (1 шт.)			
13	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная кровельная сталь с полимерным покрытием толщ.0,5 мм, цвет-коричневый (RAL 8004)	13,60	3,93	м²
14	Из торговой сети	Панели из композитного материала с полимерным покрытием, цвет светло-серый (RAL 8004)	14,70		м²

Спецификация элементов, замаркированных на листе (продолжение)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг	Приме-чание
		Козырёк Кз-2 (1 шт.), **Кз-3** (1 шт.). Общий расчёт			
13	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная кровельная сталь с полимерным покрытием толщ.0,5 мм, цвет-коричневый (RAL 8004)	53,0	3,93	м²
14	Из торговой сети	Панели из композитного материала с полимерным покрытием, цвет светло-серый (RAL 8004)	65,8		м²
		Козырёк Кз-4 (1 шт.)			
13	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная кровельная сталь с полимерным покрытием толщ.0,5 мм, цвет-коричневый (RAL 8004)	4,0	3,93	м²
14	Из торговой сети	Панели из композитного материала с полимерным покрытием, цвет светло-серый (RAL 8004)	4,90		м²
		Козырёк Кз-5 (1 шт.)			
13	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная кровельная сталь с полимерным покрытием толщ.0,5 мм, цвет-коричневый (RAL 8004)	4,50	3,93	м²
14	Из торговой сети	Панели из композитного материала с полимерным покрытием, цвет светло-серый (RAL 8004)	5,50		м²
		Козырёк Кз-6 (1 шт.)			
13	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная кровельная сталь с полимерным покрытием толщ.0,5 мм, цвет-коричневый (RAL 8004)	6,10	3,93	м²
14	Из торговой сети	Панели из композитного материала с полимерным покрытием, цвет светло-серый (RAL 8004)	8,80		м²
		Поручень П-1 (1 шт)			
10	По каталогу фирмы	Пластина крепежная Ø70, толщ. 8 мм	10	---	
11	то же	Анкер болт М10х100мм	30	---	
12	- // -	Розетка декоративная Ø70 мм	10	---	
7	ГОСТ 11068-81	Труба Ø50х3	7,27	3,49	м.п.
15	то же	Труба Ø30х2,5 L=220 мм	10	0,38	
16	- // -	Труба Ø30х2,5 L=730 мм	2	1,25	
		Поручень П-2 (1 шт)			
10	По каталогу фирмы	Пластина крепежная Ø70, толщ. 8 мм	56	---	
11	то же	Анкер болт М10х100мм	168	---	
12	- // -	Розетка декоративная Ø70 мм	56	---	
7	ГОСТ 11068-81	Труба Ø51х3	7,58	3,49	м.п.
15	то же	Труба Ø30х2,5 L=220 мм	10	0,38	
16	- // -	Труба Ø30х2,5 L=730 мм	2	1,25	
		Ограждение ОГН-8 (1 шт.), **ОГН-9** (2 шт.). Общий расход			
7	ГОСТ 11068-81	Труба ø 50х3	м. п.	20,8	3,46
8	то же	Труба ø 32х2,5 L=1 150 мм	24	2,09	
9	ГОСТ 2590-2006	Труба ø 18х1,5 мм	м. п.	83,0	0,61
10	По каталогу фирмы	Пластина крепежная Ø70, толщ. 8 мм	24	---	
11	то же	Анкер болт М10х100мм	72	---	
12	- // -	Розетка ø 70 мм	24	---	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Таборонов				
Нач.ОСО	Прохоскин				
Гл.инж.ОСО	Михайлов				
Гл.спец.ОВиК	Мусатов				
Нач.АР1	Янукова				
Проверил	Алтаева				
Разработал	Манечкина				
Н.контр.	Гладков				

9254 - 1 - АР

Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда

Здание суда	Стадия	Лист	Листов
	Р	21	

Спуски Сп-1, Сп-2, Сп-3,
Крыльца Кр-1, Кр-7, Кр-8, Кр-10,
Козырьки Кз-1 - Кз-6,
Ограждения ОГН-8, ОГН-9

"Сибмедзодпроект"- филиал
ОАО "Росмедзодпроект"

Формат А2х5

Согласовано
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №