

Объект: г. Кемерово, Рудничный район

1. Устройство наружной теплоизоляции стен с тонкой штукатуркой по утеплителю с лесов

Расчетная площадь фасада

3.32815

м. кв. и откосов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Норма расхода	Кол-во
1	Грутовка Ceresit СТ 17	л	0.13	0.43
2	Клеевая штукатурка Ceresit СТ 85	кг	5.00	16.64
3	Грутовка Ceresit СТ 16	л	0.13	0.49
4	Декоративная минеральная штукатурка Ceresit СТ 35 (3,5мм) "короед"	кг	3.0	9.98
5	Краска силикатная Ceresit СТ 54 база	л	0.3	1.12
6	Эковер Экофасад стандарт 150мм (пл 110 кг/м3)	м. куб.	1.02	0.34
7	Дюбель IZL-T 150 мм	шт	8.00	26.63
8	Стеклосетка армирующая фасадная пл-ть 165гр/м2, 50м2	м2	1.150	3.83
9	Транспортные расходы	%	4.6	
10	Заготовительно-складские	%	2	

1	Устройство наружной теплоизоляции с тонкой штукатуркой по утеплителю с лесов с 1 по 5 этаж с лесов	м2		3.33
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	------

изия и запенивание места опирания плиты перекрытия лоджии и плиты перекрытия, восстановительный ре

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Норма расхода	Кол-во
1	Пена монтажная Макрофлекс 850 мл.	шт	0.63	2.02
2	Грутовка Ceresit СТ 16	л	0.13	0.03
3	Декоративная минеральная штукатурка Ceresit СТ 35 (3,5мм) "короед"	кг	3	0.67
4	Краска силикатная Ceresit СТ 54 база	л	0.3	0.29
5	Транспортные расходы	%	4.60	
6	Заготовительно-складские	%	2.00	

1	Пробурирование ж/бетонных панели с шагом 200мм, глубиной до 300мм Д=14мм	шт		16.00
2	Грунтование поверхностей	м2		0.22
3	Оштукатуривание поверхностей	м2		0.22
4	Окрашивание	м2		0.96
5	Заполнение пустот пеной	м.п.		3.20