

ЖИЛОЙ ДОМ №5 л.21 (без изм.)									
Наименование	Длина, м.п.	Высота, м.п.	Количество					Площадь S одного окна, м2	Площадь S окон, м2
			1 эт.	2-3 эт.	4-5 эт.	6 эт.	всего		
<b>ОК-1</b> ГОСТ 23166-2021	1,520	1,540	1	0	0	0	1	2,34	2,34
<b>ОК-2</b> ГОСТ 23166-2021	1,240	1,600	1	4	4	2	11	1,98	21,82
<b>ОК-3</b> ГОСТ 23166-2021 см. прим. п. 8, 16	1,520	1,800	7	14	10	5	36	2,74	98,50
<b>ОК-4</b> ГОСТ 23166-2021 см. прим. п. 8, 16	2,120	1,800	9	20	20	5	54	3,82	206,06
<b>ОК-5</b> ГОСТ 23166-2021 см. прим. п. 15	0,900	1,800	2	4	4	2	12	1,62	19,44
<b>ОК-6</b> ГОСТ 23166-2021 см. прим. п. 8, 16	1,640	1,800	2	4	4	1	11	2,95	32,47
<b>ОК-7</b> ГОСТ 23166-2021 см. прим. п. 8, 16	2,120	2,350	0	0	0	6	6	4,98	29,89
<b>Общая площадь всех окон:</b>									<b>410,53</b>

ЖИЛОЙ ДОМ №5 л.21 (без изм.)									
Наименование	Длина, м.п.	Высота, м.п.	Количество					Площадь S одного окна, м2	Площадь S окон, м2
			1 эт.	2-3 эт.	4-5 эт.	6 эт.	всего		
<b>ББ-1</b> ГОСТ 23166-2021 см. прим. п. 16	1,520	2,270	3	6	6	7	22	3,45	75,91
<b>ББ-2</b> ГОСТ 23166-2021 см. прим. п. 16	1,520	2,270	1	4	4	6	15	3,45	51,76
<b>Общая площадь всех балконных блоков:</b>									<b>127,66</b>

**п. 8** Оконные блоки, с открывающимися створками, в квартирах укомплектовать замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но не препятствующими функционированию откидного положения;

**п.15** Заполнение нижних секций оконных блоков внеквартирных коридоров выполнить из стекла по ГОСТ 23166-2021 п.5.3.2. с классом защиты СМЗ на высоту не менее 1,2 м от уровня пола;

**п.16** Оконные блоки и балконные двери ПВХ с пяти камерными профилями коробок и двухкамерным стеклопакетом с сопротивлением теплопередачи 0,74 м2×°С/Вт.

Согласно паспорту отделки оконные и дверные блоки из ПВХ профиля с двухкамерным остеклением в комплекте с фурнитурой, без подоконной доски и без внутренних откосов, с наружными отливами для оконных блоков - со стороны улицы, со стороны балкона - для балконных блоков.  
(помещения с внутренней отделкой «ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА»)